

## **Fiche Technique ARKTURA SOFT SOUND – GROUP A**

### **Classement feu :**

Sous la norme ASTM E84-14 : **Class A** / sous la norme EN13823 :2012+A1 :2016 : **B-S1 d0**

### **Aspect :**



### **Construction Standard:**

12mm de **100 % PET** (polyéthylène téréphtalate) issu de bouteille de plastique recyclée.

Matière donc recyclable, légère, acoustique, facile d'entretien et très faible en émission de COV

### **Performance Acoustique :**

- NRC de 0.35 sans espace avec le support
- NRC de 0.7 avec 50mm d'espace avec le support
- NRC de 0.8 avec 100mm d'espace avec le support
- NRC de 0.9 avec 150mm d'espace avec le support

### **Maintenance :**

- Aspirer la surface pour enlever facilement la poussière
- Si un liquide tombe sur la surface, utiliser un chiffon sec pour essuyer avant que le liquide puisse être absorbé.
- Les tâches peuvent être traitées avec un solvant de nettoyage à sec ou de l'eau tiède.
- Eviter une trop grande quantité d'eau ou un produit abrasif sous peine de changer l'aspect de surface du produit.

### **Conseils lors de la pose :**

- Poser le produit dans un environnement sec et sain, et éviter l'exposition directe aux rayons du soleil sinon il y a un risque de changement de coloration.
- Durant la pose et la vie du produit, la pièce doit rester entre 4 et 32 degré Celsius.
- Entre différentes productions, il peut y avoir des différences de bords d'une même couleur, merci donc de faire attention lors de vos commandes à bien mentionner le bain.