



the future is safer with altro



EN14041
0120
GB06/72664

Manufactured by:
Altro Ltd, Works Road
Letchworth Garden City
SG6 1NW
United Kingdom



Altro Aquarius™ Patent No. GB 2 462 167 Patent No. GB 2 496 644

Type de sol Vloer type		EN 13845/ EN 13553	Sol de sécurité antidérapant Veiligheidsvloerbedekking
Usage Europese gebruiks klassering		EN 685	34 & 43
Glissance humide Slip vastheid		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130 DIN51097	≥ 50 (Slider 96) ESf & ESb DS R11 Klass B, Klasse B
Epaisseur totale Totale dikte		EN 428	2 mm
Epaisseur couche d'usure Dikte van de slijtlaag		EN 429	2 mm
Flexibilité Flexibiliteit		EN 435	A été testé Pass
Poids Gewicht		EN 430	2.6 kg/m ²
Dimensions des rouleaux Rol breedte / lengte		EN 426	2.0m x 20.00m - 40m ²
Solidité lumière Lichtechtheid		EN 20105-B02	≥6
Isolation phonique Geluidsabsorbtie		ISO 140-8	5 dB (subject to validation)
Résistance à l'usure Slijtvastheid		EN 13845	≤10% de perte de particules après 50 000 cycles ≤10% particles verloren na > 50000 cycli
Poinçonnemen ndrukking		EN 433	≤ 0.10mm
Réaction au feu Brand klassering		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Classe Bfl-s1≥8kW/m ² A été testé Class Bfl s1≥8kW/m ² Pass
Résistance aux produits chimiques Chemische weerstand		EN 423	Bon Goed
Groupe d'abrasion Rolstoel bestendigheid / weerstand		EN 425	A été testé Pass
Chauffage dans le sol Geschiktheid voor vloerverwarming		EN 12667	Convient Apto
Charge electrostatique Electrische weerstand		EN 1815	≤ 2kV Antistatique ≤ 2kV Antistatisch
VOC emissions uitstoot giftige gassen bij brand		prEN 15052 Section 01350 AgBB/DiBt	Bas / Conforme / Conforme Laag / Pass / Voldoet

All information is correct at the time of print and is subject to change without prior notice. Visit us online for more information and updates. This product has never contained phthalate plasticisers.
www.altro.com