

Guide d'installation

Les revêtements de sol Altro sans colle
Altro XpressLay™, Altro Cantata™

Produit - Les revêtements de sol Altro sans colle

Les revêtements de sol Altro sans colle peuvent être posés sur une variété de surfaces en pose libre, sans la nécessité de faire adhérer totalement le matériau au support. Ceci résout un grand nombre de problèmes rencontrés lors de la pose des revêtements de sol en lés sur les revêtements neufs ou anciens.

Les domaines typiques d'utilisation des revêtements de sol Altro sans colle comprennent :

- des circulations ou des zones temporaires ou permanentes où il peut être nécessaire d'utiliser le substrat plus tard ;
- sur des anciennes dalles amiantées solidement fixées ou des revêtements vinyles en lés ;
- sur des systèmes de résine ou de peinture existants solides ;
- sur de nouvelles chapes ou dalles où le niveau d'humidité est inférieur à 97% d'humidité relative ;
- sur des supports secs avec chauffage au sol intégré et dont l'humidité relative n'excède pas les 75%.

La teneur en humidité maximale mesurée ne doit pas dépasser 4,0 CM% ou 97% d'humidité relative pour les chapes en béton et à base de ciment.

Rangement

Les revêtements de sol Altro sans colle devraient être posés en conformité avec les codes locaux de pratique. Le matériau doit être stocké pendant environ 24 heures à une température ambiante supérieure à 18°C. Lors de la pose, la zone de travail doit être à une température constante comprise entre 18°C et 27°C pendant au moins 48 heures avant et pendant la pose et au moins 24 heures après l'achèvement.

Le matériau doit être vérifié avant la pose afin de détecter tout défaut éventuel. Il doit ensuite être coupé en longueurs, roulé à l'envers puis posé non collé avant la pose pendant au moins 2 heures.

Assurez-vous que le matériau utilisé dans toute une zone provient d'un même lot de fabrication et que les lés sont posés dans une même direction.

Les gammes de motifs des revêtements de sols Altro exigeront que le motif d'un lés à l'autre soit bien assorti (pour avoir de plus amples informations, veuillez contacter Altro).

Les réclamations liées à la garantie de la couleur, au lot de produit ou aux défauts matériels évidents ne seront considérées que si le revêtement n'a pas encore été posé.

Support

Le support doit être conforme aux exigences des codes locaux en pratique.

Le support doit être lisse et plat. Toutes les ondulations et les enfoncements doivent être comblés avec un composé lissant et tolérant l'humidité approprié avant la pose du revêtement Altro sans colle.

Bande adhésive double-face Altro

Les revêtements de sol Altro sans colle sont des revêtements de sécurité posés librement et installés à l'aide de la bande adhésive double-face Altro. Cette bande est fournie avec chaque rouleau de revêtement de sol Altro sans colle.

Il est à noter que la zone de surface où sera mise la bande doit être propre et sans poussière.

Les surfaces absorbantes peuvent nécessiter une couche primaire ; celle-ci peut être réalisée par l'application d'un adhésif acrylique sensible à la pression.

Seules les bandes doubles faces Altro doivent être utilisées afin de fournir une installation optimale mais aussi pour la conformité aux conditions de la garantie.

Des rouleaux de ruban supplémentaires sont disponibles auprès d'Altro. Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter le Service Client d'Altro.

Pose

Dans les zones soumises au risques d'éclaboussures, l'installation doit être complètement étanche, c'est-à-dire, qu'il faut utiliser le serrage ou un type de soudage traditionnel des caniveaux de drainage et des couvercles d'accès, assurer l'étanchéité des tuyaux, des cuvettes de toilettes, cadres de portes, etc., et utiliser des méthodes d'étanchéité appropriées entre la jonction du revêtement de sols Altro et le revêtement de mur ou d'autres revêtements de sol. Reportez-vous au schéma détaillé des produits Altro présentant les finitions appropriées.

Une fois posés et conditionnés, tous les joints doivent se chevaucher d'environ 20 mm et coupés pour former un joint étanche.

Le produit doit ensuite être collé au support à tous les joints, et le périmètre, en cas de pose droite, à l'aide de la bande adhésive double-face Altro.

La bande peut également être utilisée sur la section concave en cas de plinthe à gorge - (pour avoir plus d'informations sur le raccord courbe, référez-vous au guide d'installation concernant les sols de sécurité Altro). Il est également recommandé que, à tout point où le revêtement de sol se termine au niveau des canaux de drainage, des couvercles d'accès, des portes d'entrée, etc., le matériau soit collé au support à l'aide de la bande adhésive double-face Altro.

Une fois entièrement installé, tous les joints et les jangles dans l'installation doivent être soudés à chaud à l'aide du produit Altro Weldrod™ d'une couleur correspondante, comme détaillé dans le guide d'installation du revêtement de sol de sécurité Altro.

Une fois posés, les lés de revêtement de sol sans colle doivent être jointés sur les périmètres et les bords exposés avec AltroMastic 100. Ce procédé s'applique également aux cadres de portes et autour des équipements et raccords.

Les revêtements de sol Altro sans colle ne sont pas recommandés pour une utilisation dans les domaines suivants :

- sur des supports en bois des rez-de-chaussée qui ne sont pas suffisamment aérés ;
- sur des rez-de-chaussée en parquet ;
- sur la magnésite ;
- sur des supports qui contiennent une membrane étanche efficace, mais dépassent un niveau supérieur à 97% d'humidité relative ;
- sur des supports avec chauffage au sol qui dépassent 75% d'humidité relative ;

Les données utilisées dans cette fiche technique ne sont que des exemples. En cas de doute, contactez les Services techniques d'Altro pour de plus amples informations.

Protection et entretien

Les revêtements de sol Altro sans colle doivent être couverts et protégés de toutes les autres interventions au moyen d'un revêtement de sol anti-tache approprié.

Pour l'entretien des sols de sécurité Altro, référez-vous aux recommandations de nettoyage et d'entretien d'Altro.

**Pour de plus amples informations,
contactez les services techniques d'Altro.**

tel: +33 (0) 1 57 32 92 30

email: france@altro.com or www.altro.fr