







	Normes	Résultats
		2,5 mm
 Format	EN ISO 24342	Divers
 Épaisseur	EN ISO 24346	2,5 mm
 Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Traitement de surface		K-Guard+
Garantie¹	Industrielle légère	15 ans
	Commerciale	15 ans
	Résidentielle	30 ans
 Glissance³	EN 13893	D5
	DIN 51130	R10
 Recyclable		Apte
 Sans phtalates		Oui

¹ Sous réserve de conditions, voir site Internet.

³ La résistance au glissement est mesurée sur un produit provenant de l'usine. La résistance au glissement peut être affectée par de nombreux facteurs y compris mais non limité à ce qui suit : Pose et sous-couche du produit, contamination de la surface, utilisation, usure et mode d'entretien du produit. Les variations de texture sur la surface du produit peuvent affecter les valeurs nominales sur la fiche technique.

	Produit
Couleurs Unies	V11
	V12
	V13
	V14
	V15
	V16
	V17
	V18
	V19
	V20
Dalles minérales	SP111
	SP115

Consultez nos fiches techniques Opus et Couleurs unies pour connaître l'ensemble des informations techniques

Pour de plus amples informations:

Designflooring France
T : 01 57 32 39 13
F : 01 57 32 39 14
ventes@designflooring.com
www.designflooring.com

06/22

